

## المواصفة الفنية

### للقطع والثقب والتفريز والتجليخ المعدنى - زيت بوندى

الخواص الطبيعية و الكيمائية:

حدود مراقبة الصنف :

0.93	- الوزن النوعى عند 4/15 ° م
يعطى مستحلب ثابت ابيض اللون	- الاستحلاب مع الماء بنسبة 1-20
143	- درجة الوميض المفتوح ° م (حد ادنى)
90	- معامل اللزوجة (حد ادنى)
38/31	- اللزوجة كينماتيك عند 40° م سنتى ستوك
يمر	- اختبار الصدا

الوصف و الاستعمال:

- 1- زيت بوندى - للقطع : مصنع من مكونات فائقة الجودة وهو قابل للذوبان بالماء مكونا مستحلب ابيض ثابت ميكرونى
- 2- يحتوى على اضافات مانعة لتكون البكتريا ومواد قابلة للتصبن ومواد مانعة للصدا
- 3- يضاف عند الاستخدام للماء وليس العكس بالنسب التالية
  - 1- عمليا الخراطة والثقب والتفريز بنسبة 1 زيت : 20 ماء
  - 2- عمليات التجليخ بنسبة 1 زيت : 50 ماء
  - 3- عمليات القطع (مناشير) بنسبة 1 زيت : 10 ماء